



Ficha Técnica

LOTO (Lockout-Tagout / Bloquear-Etiquetar) BLOQUEOS DE DISYUNTOR EN MINIATURA (Pin-In) BYBDD002

Descripción Técnica

Unidad de empaque:	20 unidades
Composición:	Nylon
Referencia:	BYBDD002
Medidas del producto:	43mm x 18mm x 24mm

Cuidado Técnico

- Se recomienda lavar con agua y jabón de base neutra, secar con un paño suave.
- No utilice líquidos corrosivos o solventes.
- Procure limpiar y almacenar para mantener alejado de fuentes de calor intenso, y humedad elevada.
- Reemplace por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

Advertencias

Leer las instrucciones previo a su uso.

- Es responsabilidad del usuario realizar la respectiva disposición final, así como la selección y clasificación según decreto 4741 de 2005 art. 10, 11 y 23.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal

Garantía

Ante cualquier defecto y / o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercanos o escribirnos directamente desde la página web www.boyuancolombia.com; El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive el uso incorrecto de este producto.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Tres meses de garantía por defectos de fabricación.

Lockout Tagout es un destacado dispositivo de advertencia diseñado para proteger a los trabajadores de accidentes y a los equipos de daños físicos, reduciendo así el riesgo de accidentes en operaciones industriales durante tareas de alto riesgo. Cumple recomendaciones OSHA CFR parte 1910.147.



Características

- Hecho de nylon PA reforzado con plástico de ingeniería.
- Se adapta a la mayoría de los tipos existentes de disyuntores europeos y asiáticos.
- Se instala fácilmente con la ayuda de un botón o un rodillo giratorio.
- Disponible para disyuntor unipolar y multipolar. Recomendado para usar en combinación con un candado para mayor seguridad.
- Puede utilizar candados con un diámetro de arco de hasta 7 mm.

Fotos de producto

