



Protección Manual

- Ficha Técnica -



Meca3
Página 1 de 1



Descripción Técnica

Nombre	Comfort Meca3
Referencia	BG444R
Descripción	Guante con triple recubrimiento en nitrilo liso, puño abierto. Negro.
Tallaje:	Unico - 10.5 pulgadas.
Color:	Negro
Empaque:	120 pares
Peso por par:	102 gramos.
Certificación:	EN 388 - EN 407

Descripción

Guante con recubrimiento en nitrilo y forro interno jersey, proporcionando protección extra contra riesgos químicos y mecánicos. El nitrilo es altamente resistente a la abrasión, superando los estándares para actividades de arduo desempeño.

Provee una excelente resistencia a solventes, aceites, grasas y grasa animal. Brinda un buen agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas.

Sin costuras para mayor suavidad y comodidad. Su acabado liso permite lavarlo después de usarlo. Equipado con puño de seguridad.

Certificaciones

EN388:2003



4122X

Garantía

Ante cualquier defecto y / o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercanos o escribirnos directamente desde la pagina web www.boyuansafety.com.



Características

- Recubrimiento en nitrilo sobre forro de punto jersey.
- Protección extra contra químicos y abrasivos.
- Alta resistencia a la abrasión, corte y punción.
- Excelente resistencia a solventes, aceites, grasas y grasa animal.
- Buen agarre en seco y desempeño superior con objetos abrasivos.
- Sin costuras para mayor comodidad.
- Puño de seguridad.
- Lavable.

Aplicaciones

- Manipulación general en medios grasos, húmedos o sucios.
- Construcción.
- Manipulación de residuos y trabajos industriales.
- Metales fabricados.
- Trabajo y manejo de cables.
- Silvicultura, explotación forestal y labores con madera.
- Petróleo y Gas

Advertencias

- Ventilar los guantes después de usarlos.
- Verificar visualmente la ausencia de defectos, grietas o desgarros.
- Lavar y secar las manos antes de usar los guantes.
- No sumergir las manos en áreas sin protección.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, libre de contaminantes y bien ventilado.
- Reemplazar los guantes si están rotos, descosidos, rasgados o perforados.
- Realice el lavado constante de sus guantes con jabón neutro.



Boyuan Elementos de Protección Industrial SAS



www.boyuansafety.com



Cr. 29A # 73 - 19
Bogotá - Colombia



(601) 6236448